


Aplicação do Fecho de Embutir Light Frame


Sistema LT



FECHO DE EMBUTIR LIGHT FRAME
LIGHT FRAME FLUSH HANDLE
POIGNÉE À ENCASTRER LIGHT FRAME



201336 FECHO DE EMBUTIR LIGHT FRAME






Aplicação do Fecho de Embutir Light Frame



PÁGINA ATUALIZADA

Sistema LT

MAQUINAÇÕES PARA APLICAÇÃO DO FECHO DE EMBUTIR LIGHT FRAME
MACHININGS FOR THE APPLICATION OF THE LIGHT FRAME FLUSH HANDLE
USINAGES POR L' APPLICATION DE LA POIGNÉE À ENCASTRER LIGHT FRAME



CENTRO DO FECHO
HANDLE CENTER
CENTRE DU POIGNÉE

1ª MAQUINAÇÃO
1ST MACHINING
1^{ÈRE} USINAGE

2ª MAQUINAÇÃO
2ST MACHINING
2^{ÈRE} USINAGE

3ª MAQUINAÇÃO
3ST MACHINING
3^{ÈRE} USINAGE


Aplicação do Fecho de Embutir Light Frame

Sistema LT




APLICAÇÃO DO FECHO DE EMBUTIR LIGHT FRAME LIGHT FRAME FLUSH HANDLE APPLICATION APPLICATION DE LA POIGNÉE À ENCASTRER LIGHT FRAME

- 1- Realizar as maquinações necessárias no perfil LT 97.
Make the necessary machinings on the LT 97 profile.
Effectuer les usinages nécessaires au profil LT 97.
- 2- Aplicar o fecho através da fixação dos dois parafusos DIN7380 M4.
Apply the handle by fixing the two DIN7380 M4 screws.
Appliquer la poignée en fixant les deux vis M4 DIN7380.




- 3- Aplicar a peça de ligação nas varetas através de dois parafusos M5 com máximo de 6mm.
Apply the connecting piece to the rods using two M5 screws with a maximum of 6mm.
Appliquer la pièce de liaison aux tiges à l'aide de deux vis M5 d'un maximum de 6 mm.



MUITO IMPORTANTE | VERY IMPORTANT | TRÈS IMPORTANT:

Para garantir o correto funcionamento do fecho terá de se aplicar a peça de ligação à vareta com o fecho na posição de aberto a 90° (ver figura).

To ensure that the handle works correctly, the connecting piece must be applied to the rod with the lock in the 90° open position (see figure).
Pour garantir le bon fonctionnement de la poignée, la pièce de liaison doit être appliquée à la tige avec la poignée en position ouverte à 90° (voir figure).



Aplicação do Fecho de Embutir Light Frame



S

PÁGINA ADICIONADA

Sistema LT

ABERTURA BATENTE - 1 FOLHA (EXEMPLO - SECRET 180)
SIDE HUNG OPENING - 1 SASH (EXAMPLE - SECRET 180)
OUVERTURE À LA FRANÇAISE - 1 VANTAIL (EXEMPLE - SECRET 180)

PESO MÁXIMO: 180Kg
MAXIMUM WEIGHT | POIDS MAXIMALE




OPÇÕES PARA 1 FOLHA
1 SASH OPTIONS | OPTIONS POUR 1 VANTAIL

CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	AB 4		AB 6	
		500 - 1400	400 - 1200 *	1401 - 3000	400 - 1200 *
212203	CONJ. DOB. OCULTA 2°F M180 ESQ ou or ou	4 PONTOS		6 PONTOS	
212204	CONJ. DOB. OCULTA 2°F M180 DIR	1		1	
201336	FECHO DE EMBUTIR LIGHT FRAME	1		1	
211030	PONTO DE FECHO OB 95	2		2	
202483	CONTRA-FECHO AFINAÇÃO 1597A M180	2		2	
211030	PONTO DE FECHO OB 95	-	1	-	1
202483	CONTRA-FECHO AFINAÇÃO 1597A M180	-	1	-	1
211537	PONTO DE FECHO RAMPA P/ 2°F 1622 M180	-	1	-	1
218160	CALÇO SUPORTE 2°F M180	1		1	


* Para larguras superiores consultar o departamento técnico.
* For longer lengths, please consult the technical department.
* Pour des largeurs plus importantes, veuillez consulter notre service technique.

ESQUEMA DE MONTAGEM - 1 FOLHA
ASSEMBLY DIAGRAM - 1 SASH
SCHÉMA DE FERRAGE - 1 VANTAIL



H1 min = 250 mm

H > 1400 mm



Aplicação do Fecho de Embutir Light Frame



S

PÁGINA ADICIONADA

Sistema LT

ABERTURA BATENTE - 2 FOLHAS (EXEMPLO - SECRET 180)
SIDE HUNG OPENING - 2 SASHES (EXAMPLE - SECRET 180)
OUVERTURE À LA FRANÇAISE - 2 VANTAUX (EXEMPLE - SECRET 180)

PESO MÁXIMO: 180Kg
MAXIMUM WEIGHT | POIDS MAXIMALE




OPÇÕES PARA 2 FOLHAS
2 SASHES OPTIONS | OPTIONS POUR 2 VANTAUX

CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	AB 2F 4		AB 2F 6	
		 4 PONTOS		 6 PONTOS	
212203	CONJ. DOB. OCULTA 2°F M180 ESQ +	1			
212204	CONJ. DOB. OCULTA 2°F M180 DIR	1			
201336	FECHO DE EMBUTIR LIGHT FRAME	1			
223566	KIT BATENTE FOLHA ATIVA +	1			
225006	PASSADOR BIDIRECIONAL 2°F ou or ou	1			
223099	KIT BATENTE 2 FOLHAS	1			
213233	ÂNGULO DE REENVIO 1515A M180	1			
202483	CONTRA-FECHO AFINAÇÃO 1597A M180	1			
211030	PONTO DE FECHO OB 95	-		1	
202483	CONTRA-FECHO AFINAÇÃO 1597A M180	-		1	
211537	PONTO DE FECHO RAMPA P/ 2°F 1622 M180	-		2	
218160	CALÇO SUPORTE 2°F M180	2			


* Para larguras superiores consultar o departamento técnico.
* For longer lengths, please consult the technical department.
* Pour des largeurs plus importantes, veuillez consulter notre service technique.

ESQUEMA DE MONTAGEM - 2 FOLHAS
ASSEMBLY DIAGRAM - 2 SASHES
SCHÉMA DE FERRAGE - 2 VANTAUX



H1 min = 350 mm


H > 1400 mm





PÁGINA ADICIONADA


ESQUEMA DE MONTAGEM - 2 FOLHAS
ASSEMBLY DIAGRAM - 2 SASHES
SCHÉMA DE FERRAGE - 2 VANTAUX



VARETAS ROD'S TIGES	COMPRIMENTO DAS VARETAS ROD'S LENGTH LONGEUR DES TIGES
BS2	H2 - 75
BI2	H1 - 380

(*) O comprimento das varetas BS2 e BI2 é apenas indicativo, uma vez que a peça central do passador bidirecional de 2ªfolha poderá ser colocada em diversas posições. Não pode, no entanto, ficar à mesma altura que o cremone da folha ativa.
The lengths of the BS2 and BI2 rods are for reference only, as the central part of the bidirectional second leaf lock can be placed in various positions. However, it must not be at the same height as the handle on the active leaf.
La longueur des tiges BS2 et BI2 est purement indicative, car la pièce centrale du passe-partout bidirectionnel du deuxième vantail peut être placée à différents endroits. Elle ne doit toutefois pas se trouver à la même hauteur que la crémonne du vantail actif.

ESQUEMA DE MONTAGEM - 2 FOLHAS: ALTERNATIVA KIT BATENTE DUAS FOLHAS
ASSEMBLY DIAGRAM - 2 SASHES: DOUBLE LEAF STOP KIT ALTERNATIVE
SCHÉMA DE FERRAGE - 2 VANTAUX: ALTERNATIVE KIT BUTÉE À DEUX FEUILLES



Aplicação do Fecho de Embutir Light Frame



PÁGINA ADICIONADA



Sistema LT

OSCILOBATENTE - 1 FOLHA (EXEMPLO - SECRET 180)
TILT-AND-TURN - 1 SASH (EXAMPLE - SECRET 180)
OSCILO-BATTANT - 1 VANTAIL (EXAMPLE - SECRET 180)


PESO MÁXIMO: 180Kg
MAXIMUM WEIGHT | POIDS MAXIMALE

OPÇÕES PARA 1 FOLHA - QUADRANTE EXEMPLO
1 SASH OPTIONS - EXEMPLE QUADRANT
OPTIONS POUR 1 VANTAIL - EXEMPLE DE QUADRANT

CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	OB180 B.6		OB180 B.7	
		6 PONTOS	7 PONTOS	7 PONTOS	7 PONTOS
223163	KIT OB OCULTO 1201 M180 ESQ ou or ou	1			
223164	KIT OB OCULTO 1201 M180 DIR	1			
299119	CARTÃO BASE OB MANOB. TRADICIONAL M180	1			
211033	PONTO FECHO EXTRA HORIZ/VERT M180	1	1	1	1
211030	PONTO DE FECHO OB 95	1	2 + 1	1	2 + 1
202483	CONTRA-FECHO AFINAÇÃO 1597A M180	1	1	1	1
202482	CONTRA-FECHO OP 728918	1	2 + 1	1	2 + 1
201336	FECHO DE EMBUTIR LIGHT FRAME	1			
211030	PONTO DE FECHO OB 95	1			
202483	CONTRA-FECHO AFINAÇÃO 1597A M180	1			



* Para outras dimensões consultar
informação técnica da solução.
* For other dimensions, please consult the
technical specifications for the solution.
* Pour les autres dimensions, veuillez consulter
les informations techniques de la solution.







PÁGINA ADICIONADA



OSCILOBATENTE - 2 FOLHAS (EXEMPLO - SECRET 180)
TILT-AND-TURN - 2 SASHES (EXAMPLE - SECRET 180)
OSCILO-BATTANT - 2 VANTAUX (EXAMPLE - SECRET 180)

Sistema LT


PESO MÁXIMO: 180Kg
MAXIMUM WEIGHT | POIDS MAXIMALE

ACESSÓRIOS PARA 2ª FOLHA
NON-ACTIVE SASH ACCESSORIES | ACCESSOIRES POUR 2^{EME} VANTAIL

CÓDIGO CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	OB180 2F.4		OB180 2F.5	
					
212203	CONJ. DOB. OCULTA 2ºF M180 ESQ ou or ou	1		1	
212204	CONJ. DOB. OCULTA 2ºF M180 DIR	1		1	
225007	PASSADOR BIDIRECIONAL 2ºF M180 ou or ou	1		1	
201088	FECHO INF. ALAVANCA 1503B P/ 2ºF M180	1		1	
201087	FECHO SUP. ALAVANCA 1503A P/ 2ºF M180	1		1	
202324	CONTRA-FECHO DUPLO 4135B M180	1		1	
211537	PONTO DE FECHO RAMPA P/ 2ºF 1622 M180	-		1	
218160	CALÇO SUPORTE 2ºF M180	1		1	



ESQUEMA DE MONTAGEM - 2 FOLHAS
ASSEMBLY DIAGRAM - 2 SASHES
SCHÉMA DE FERRAGE - 2 VANTAUX



VARETAS ROD'S TIGES	COMPRIMENTO DAS VARETAS ROD'S LENGTH LONGEUR DES TIGES
BI 2ªF	HD - 138
BS 2ªF	HE - 258